

Scheda Tecnica

Lösini® 100 Universal Verdünner

Diluyente universale semivolatile facilmente infiammabile con elevata forza di diluizione

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Pregiato solvente semivolatile per diluire vernici alla nitrocellulosa, vernici nitro-combi, vernici a base di gomma clorurata, vernici a base di resina sintetica che essiccano all'aria e imprimevoli a fuoco, vernici a due componenti nonché vernici zapon che essiccano all'aria e in forno. Le vernici diluite con questo prodotto, dopo l'asciugatura mostrano una lucentezza e una distensione straordinarie. Il diluente possiede un'elevatissima forza di diluizione e ne è quindi necessaria solo una piccola quantità.

- **ne è necessaria solo una piccola quantità**
- **adatto per la maggior parte delle vernici comuni**
- **per un essiccamento equilibrato**



Caratteristiche di identificazione

Condizioni del prodotto alla consegna	liquido, incolore	Stoccaggio	1 anno almeno
Confezione	3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 60 l, 200 l	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. B/a): 850 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 850 g/l.
Peso specifico	0,847 g/cm ³		

Indicazione sull'impiego e sull'applicazione

Applicazione Il prodotto può venire applicato con diverse procedure: lavaggio, immersione, spruzzo e a getto. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.

Avvertenze

Rispettare in particolare Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Sicurezza Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. I resti di prodotto / la confezione vuota devono venire consegnati con rispetto delle norme locali vigenti al relativo centro di smaltimento.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Lösin[®] 100 Universal Verdünner

Diluyente universale semivolatile facilmente infiammabile con elevata forza di diluizione

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com