

## Scheda Tecnica

# Conti® Fassadengrund P


## Sottofondo

### Tipo di prodotto

Speciale sottofondo ancorante pigmentato contenente quarzo, per l'applicazione in ambienti interni ed esterni.

### Campo d'applicazione

Per pitture preliminari con effetto ugualizzante e di copertura delle crepe su superfici minerali interne ed esterne, specialmente come mano di fondo con proprietà adesiva e riempitiva nei seguenti rivestimenti a base di minerali, silicati e/o intonaco di resina sintetica. Resistente alle intemperie, idrorepellente, a ridotto sviluppo di tensioni, buon potere coprente ed elevato potere adesivo, altamente facile da stendere, pittura ugualizzante e riempitiva delle crepe. A seconda della tecnica di applicazione, strutturabile, opaca all'asciugatura.



### Caratteristiche di identificazione

• Pigmenti:	biossido di titanio rutine, carbonato di calcio così come quarzo	
• Tipo di legante:	a base di silicato / dispersioni	
• Peso specifico:	ca. 1,695 kg/l	
• Residuo secco:	ca. 72 %	
• Contenuto solidi in volume:	ca. 42,4 % (kg)	
• Consumo:	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
• Colore:	bianco	
• Stoccaggio:	ca. 1 anno	
• Indicazione di sicurezza:	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.	
• Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5 °C
	temperatura del supporto:	min. +5 °C

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti, privo di macchie o infiltrazioni coloranti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesività e portanza. Non adatta per ripassare crepe dovute ai movimenti che si verificano all'interno dei muri. In caso di fessure da ritiro di grandezza maggiore di 0,1 mm, si prega di osservare il foglio d'istruzione BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz = commissione federale per vernici e protezione dei beni) n. 19 "Crepe in intonaci esterni, rivestimento e armatura".

#### Nota:

Rispettare le norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici), parte C, DIN 18363, i relativi fogli d'istruzione BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz = commissione federale per vernici e protezione dei beni) e la relativa versione aggiornata della scheda tecnica e della scheda di dati di sicurezza UE! Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista! Prima dell'applicazione coprire il pavimento.

Non adatta per il gruppo di malte I. In caso di superfici con macchie di nicotina, acqua o vapore da cottura utilizzare esclusivamente primer contenenti solventi. Anche nel caso di intonaci e murature dove per effetto dei sali ferrosi si possono formare macchie marronine. Non adatta per fondi altamente elastici.

#### Intonaci nuovi:

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci leggeri minerali e intonaci di calce CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) per almeno 4 settimane non trattati.

#### Basi fortemente assorbenti:

Pretrattare basi fortemente assorbenti con **Conti® MineraPlus** o **Conti® Hydrosol Tiefgrund**.

### Diluizione

In caso di necessità, regolare la consistenza con al massimo 5 % di acqua o con al massimo 10 % di **Conti® Minera Plus**.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

# Conti® Fassadengrund P

## Sottofondo

### Colorazione

Viene effettuata in una gamma di colori limitata con il sistema **Conti ProfiColor®**, direttamente da parte del costruttore o con un'adeguata pasta colorante. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

### Applicazione

Applicabile su fondi solidi e normalmente assorbenti, senza precedente mano di fondo, a pennello, rullo o spruzzo.

#### Nota:

Attenzione: corrosivo! Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere gli occhi e la pelle da spruzzi di vernice.

Sciagquare via immediatamente con acqua eventuali imbrattature mentre sono ancora fresche.

#### Mano intermedia e mano finale:

Ripassabile con tutte le pitture a dispersione e minerali **Conti®** per ambienti interni ed esterni.

Le singole fasi del rivestimento sono indicate nelle relative schede tecniche dei rivestimenti coprenti.

### Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (DIN 50014, 23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ore. In caso di basse temperature, elevata umidità o spessori maggiori dello strato prevedere un tempo di essiccazione più lungo.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

### Avvertenza particolare

Attenzione: corrosivo! Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

Rispettare la relativa scheda di dati di sicurezza UE!

### Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com