

Scheda Tecnica

Conti® Silco Grund LF

Sottofondo incolore, privo di solventi

Colori professionali

Tipo di prodotto

Sottofondo penetrante trasparente, per esterni e interni, diluibile all'acqua.

Destinazione

Speciale sottofondo idrorepellente privo di solventi per fondi minerali assorbenti, come per es, laterizi, arenaria calcarea, cemento armato, calcestruzzo aerato autoclavato, intonaci a spruzzo, graffiato in resina sintetica, adatto per sistemi d'isolamento termico composti.

Proprietà

Sottofondo a base di silossano-Hydrosol e diluibile con acqua, inodore, a basso impatto ambientale, fortemente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo, resistente alla saponificazione, alle intemperie, rinforza le superfici, penetra in profondità, uniforma l'assorbimento del fondo, facile da applicare, adatto nell'impiego di pitture per facciate a base di silicene.

Caratteristiche di identificazione

- Tipo di legante: silossano con resina acrilica, diluibile all'acqua
- Peso specifico: ca. 1,014 g/ml
- Residuo secco: 12,6 %
- Contenuto solidi in volume: 12,42 %
- Colore: trasparente
- Aspetto: opaco
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5°C
temperatura del supporto: min. +5°C
- Diluzione: max.30 % con acqua, a seconda del potere assorbente del fondo



Essiccazione

In caso di temperature elevate e bassa umidità dell'aria (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relative dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo qualche ora. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di essiccazione più lungo.

Consumo

Ca. 100 - 200 ml/m² per applicazione e seconda della struttura del fondo, del potere assorbente e dell'attrezzo utilizzato.

Applicazione

Con pennello, con rullo e a spruzzo.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti[®] Silco Grund LF

Sottofondo incolore, privo di solventi



Conti[®]
Colori professionali

Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e pitture vecchie che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB parte C, DIN 18363 comma 2.2.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

In caso di superfici con macchie di nicotina, acqua o vapore di cottura utilizzare solo rivestimenti di fondo che contengono solventi. Lo stesso vale per intonaci e muri, dove a causa di Sali ferrosi si potrebbero formare delle macchie marroni.

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci freddi CS I>1,0 N/mm² (P Ic) e intonaci leggeri minerali non trattati per almeno 4 settimane.

Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare a fondo con acqua. Nella lavorazione tramite spruzzatura non inalare la vernice nebulizzata. In caso d'impiego in interni provvedere ad una buona ventilazione e disaerazione. Impedire che il prodotto giunga nelle canalizzazioni, nelle acque nel terreno. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com