

Scheda Tecnica

# Conti® MalerWeiß

Pittura per interni



Colori professionali

## Tipo di prodotto

Pittura lavabile traspirante a base di dispersioni per interni.

## Destinazione

Pittura molto conveniente per pareti e soffitti all'interno, applicabile su intonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



## Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio
- Tipo di legante: a base di resine acriliche copolimere
- Peso specifico: 1,55 g/cm<sup>3</sup>
- Residuo secco: ca. 60 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 40 %
- Colore: bianco
- Aspetto: opaco
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5 °C  
temperatura del supporto: min. +5 °C
- Diluizione: acqua

## Proprietà

Pittura per interni opaca di ottime prestazioni per pareti e soffitti, di odore neutro, ottimo potere coprente, leggermente riempitiva, facile da lavorare, senza necessità di preparazione. Facile da applicare, non spruzza in fase di applicazione, compatibile con l'ambiente, priva di emissioni, solventi e plastificanti.

## Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- Sovrap applicabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 12 ore  
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

## Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m<sup>2</sup>/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

## Applicazione


Conti® MalerWeiß può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

## Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.



### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

conti<sup>®</sup>  
coatings

Colori professionali

# Conti<sup>®</sup> MalerWeiß

## Pittura per interni

### Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti<sup>®</sup> Uni Tiefgrund** o **Conti<sup>®</sup> Puracryl Tiefgrund**. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

### Colorazione

Il prodotto si può colorare in tonalità intense e in tinte chiare con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

### Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 3, potere coprente: classe 1 con una resa di 7 m<sup>2</sup>/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

### Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

### Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

### Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com