

Scheda Tecnica



Colori professionali

# Conti® FA-Zusatz

Concentrato speciale a base di acqua per intonaci pastosi e pitture per facciate

## Descrizione del prodotto

**Campo d'applicazione** Concentrato speciale per conferire una pellicola protettiva a intonaci pastosi e pitture per facciate a base di dispersione, silicone e silicato contro alghe, muffe e funghi. Con l'aggiunta di **Conti® FA-Zusatz** i rivestimenti delle facciate vengono protetti a lungo da coperture microbiche. L'aggiunta di 250 ml **Conti® FA-Zusatz** è sufficiente per 25 kg di intonaco pastoso per esterni e per 12,5 l di pittura per facciate.



- contro alghe, muffe e funghi
- per una pellicola protettiva di lunga durata
- effetto speciale di deposito



## Caratteristiche di identificazione

<b>Campo di applicazione</b>	Intonaci per facciate e pitture per facciate	<b>Stoccaggio</b>	In luogo fresco ma non soggetto al gelo ca. 1 anno.
<b>Peso specifico</b>	ca. 1,24 g/cm <sup>3</sup>	<b>Consumo</b>	250 ml per 25 kg di intonaco o 12,5 l di pittura per facciate
<b>Confezione</b>	250 ml	<b>Colore</b>	bianco-bianco latte
<b>Identificazione</b>	<p>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica cutanea.</p>	<b>Composizione</b>	Concentrato fungicida a base di acqua con stabilizzazione organica
		<b>Prodotto-Code F+L</b>	M-BA02
		<b>Indicazione di sicurezza</b>	non pertinente

## Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

**Sottofondo** In caso di fondi già intaccati, trattarli con Conti® Antipilz prima di lavorarli. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriata mano di fondo. Rispettare le norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici) parte C, DIN 18363 comma 3.

**Utilizzo del materiale / Applicazione** Il prodotto è pronto per l'applicazione; non diluire. Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione. Aggiungere il prodotto secondo il rapporto di miscela indicato all'intonaco o alla pittura per facciate e mescolare accuratamente. Sarebbe vantaggioso mescolare a macchina.

**Compatibilità / Mescolabilità** Adatto per tutte le pitture per facciate **Conti®**. Adatto anche per molti rivestimenti di facciate a base di acqua. In caso di dubbio, ricorrere a una consulenza tecnica.

**Rispettare in particolare** **Conti® FA-Zusatz** è basato su una speciale tecnologia di principi attivi che offre un effetto di durata lunga ma non illimitata. La durata dell'effetto dipende dalle condizioni atmosferiche e dall'umidità a cui sono soggette le superfici rivestite. Per questo motivo non è possibile impedire la copertura microbica in modo permanente.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Unità commerciale**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti® FA-Zusatz



Colori professionali

Concentrato speciale a base di acqua per intonaci pastosi e pitture per facciate

**Sicurezza** Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre le informazioni sul prodotto e le avvertenze relative alla sicurezza. Nell'applicazione di **Conti® FA-Zusatz** non diluito si devono rispettare le regole vigenti nel caso di lavori con agenti chimici organici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Contenuti / recipiente in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. In caso di contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Dopodiché sciacquare con: Acqua e sapone. Non sciacquare con: Solvente/Diluenti. Dopo contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Prima dell'applicazione coprire il pavimento.

## Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com