

Scheda Tecnica

Conti® Hausfarbe

Pittura per facciate



Colori professionali

Tipo di prodotto

Pittura universale a base di acrilato puro utilizzabile su quasi ogni superficie

Destinazione

Pittura universale a base di acrilato puro utilizzabile su quasi ogni superficie, per tinteggiature all'esterno e all'interno. Lavorabile su tutte le superfici stabili come legno, intonaco, muri, cemento amianto e calcestruzzo, su vecchie pitture a base di dispersioni, pitture al silicato e pitture alla calce, alluminio, lamiera di acciaio zincato, acciaio trattato con antiruggine, PVC duro, polistirolo, ABS, GFK, PUR espanso e materiali sintetici affini. Grazie alla ridottissima permeabilità alla CO₂, degli acrilati puri, Conti® Hausfarbe è particolarmente adatto per la protezione del calcestruzzo.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali
- Tipo di legante: a base di resine - acrilato puro
- Peso specifico: 1,310 kg/l
- Residuo secco: ca. 54,2 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 39,0 %
- Valore W: < 0,05 (kg/(m²h))
- Valore Sd: < 0,3 (m)
- Colore: bianco
- Aspetto: satinato opaco
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5°C
temperatura del supporto: min. +5°C
- Diluzione: acqua

Proprietà

Pittura universale satinata opaca a base di acrilato puro al 100% per ambienti interni ed esterni Superaderente e ottima resistenza alle intemperie a all'ingiallimento. Ottimo rendimento e potere coprente, altamente resistente, , alta capacità di diffusione, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, eccellenti proprietà di adesività, non soggetto ad alghe, muschio e muffa.

Essiccazione


Con condizioni climatiche favorevoli (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ora, asciugatura completa dopo 3 giorni. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 125 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Applicabile su basi solide e normalmente assorbenti, senza precedente mano di fondo, con pennello, con rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm). Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato.



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Hausfarbe

Pittura per facciate**Colori professionali**

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5°C e max. +40°C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere privo di crepe, stabile, esente da sali ed efflorescenze, pulito, asciutto, privo di olio e grasso, privo di macchie e protetto da influenze esterne che potrebbero portare a macchie o modifiche di colore.

I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriata mano di fondo.

In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Legno: In caso di legno grezzo si deve passare una mano di fondo con **Conti® Tekton IG** (protezione fungicida per legno) Per isolare e bloccare i componenti del legno che tendono a cambiare colore o a formare macchie, prima del rivestimento con tonalità bianche o molto chiare occorre applicare una mano di fondo con **ContiPUR® Multigrund**.

Intonaci nuovi: A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2-4 settimane. Lasciare asciugare intonaci leggeri minerali e intonaci di calce CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) per almeno 4 settimane non trattati.

Base di fondo fortemente assorbenti: Inumidire bene con acqua i fondi assorbenti e lasciarli asciugare fino a quando vi è rimasta solo acqua nei pori. In caso di lavorazione su fondi solidi, stabili e portanti che non è possibile inumidire, occorre aggiungere alla prima mano ca. 10% di acqua. In particolari casi eccezionali invece di inumidire è necessario passare una mano di fondo con **Conti® Puracryl Tiefgrund**. In ogni caso si deve predisporre un'area di prova con successivo test dell'aderenza.

Basi di fondo non assorbenti: Su fondi lisci non assorbenti applicare dapprima, all'occorrenza, una mano di **Conti® Puracryl WP Grund**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Si può modificare la tonalità con Conti ProfiColor®

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Hausfarbe

Pittura per facciate



Colori professionali

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com