

Scheda Tecnica

Conti[®] Minera Plus

Sottofondo incolore, privo di solventi


Colori professionali

Tipo di prodotto

Sottofondo penetrante trasparente, per esterni e interni, diluibile all'acqua.

Destinazione

Sottofondo e diluente a base di silicato per il consolidamento di fondi minerali fortemente o diversamente assorbenti. Utilizzabile come diluente per la regolazione della consistenza di Conti[®] MineraBiolit e Conti[®] MineraDeck.

Proprietà

Sottofondo e diluente non pigmentato a base di silicato per il consolidamento di fondi minerali fortemente o diversamente assorbenti. Utilizzabile come diluente per regolare la consistenza di Conti[®] MineraBiolit e Conti[®] MineraDeck. Facile da lavorare, penetra in profondità, elevato effetto consolidante, permeabile al vapore acqueo, privo di solventi ed ecocompatibile.

Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| - Tipo di legante: | a base di silicato, diluibile all'acqua | |
| - Peso specifico: | ca. 1,06 g/ml | |
| - Residuo secco: | 17,8 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | 11,8 % | |
| - Colore: | trasparente | |
| - Aspetto: | opaco | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5°C |
| | temperatura del supporto: | min. +5°C |
| - Diluizione: | con acqua | |



Essiccazione

In caso di temperature elevate e bassa umidità (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relative dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo 12 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo

Ca. 100 - 300 ml/m² per mano a seconda della porosità e dell'assorbimento del fondo e dell'attrezzo utilizzato.

Applicazione

Applicare il prodotto con pennello, plafoncino o spazzola per soffitti. Non deve venire utilizzato su vecchie tinteggiature a dispersione lucide o su smalti. È adatto per tutti i fondi minerali come intonaco, muratura, cemento amianto e vecchie pitture a base di dispersioni o a base minerale opache. In caso di fondi assorbenti o sfarinanti e sabbiosi, applicare il prodotto non diluito o diluito con acqua al massimo in proporzione 1:2, a seconda della necessità. Per consolidare il fondo in modo ottimale applicare il prodotto con pennello, plafoncino o spazzola per soffitti. Impiegato come additivo per Conti[®] MineraDeck, utilizzare il prodotto non diluito o diluito con acqua al massimo in proporzione 1:1.

Stoccaggio

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



Conti® Minera Plus

Sottofondo incolore, privo di solventi**Colori professionali**

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e vecchie pitture che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici) parte C, DIN 18363 comma 3.1.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. **Non adatto per fondi contenenti gesso.** Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

In caso di superfici con macchie di nicotina, acqua o vapore di cottura utilizzare solo rivestimenti di fondo che contengono solventi. Lo stesso vale per intonaci e muri, dove a causa di Sali ferrosi si potrebbero formare delle macchie marroni.

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci freddi CS I>1,0 N/mm² (P Ic) e intonaci leggeri minerali non trattati per almeno 4 settimane.

Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Attenzione: corrosivo!

Prima dell'applicazione coprire accuratamente le superfici e gli oggetti circostanti. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura. Sciacquare via immediatamente le macchie di prodotto con abbondante acqua. Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione. Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza UE!

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti[®] Minera Plus

Sottofondo incolore, privo di solventi**Colori professionali**

diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com