

Scheda Tecnica

Conti® Antipilz



Colori professionali

Concentrato per risanamento diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti ad alghe, muschio e funghi

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Concentrato per risanamento diluibile con acqua da applicare su fondi contaminati da alghe, muschio e funghi, diluizione 1:3 con acqua, disposizione BauA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin = ente federale per la tutela e la medicina del lavoro) n. N-30136

Caratteristiche Concentrato per ripristino esente da solventi, diluibile con acqua, per il risanamento preliminare di superfici con infestazioni di alghe, muschio e funghi in ambienti interni ed esterni da stendere prima della successiva applicazione di prodotti Conti® a impostazione fungicida/alghicida. Utilizzabile su tutti gli intonaci minerali, lastre in fibrocemento, superfici in calcestruzzo, lastre di cartongesso nonché su pitture a base di dispersioni e intonaci.



- esente da solventi
- BauA-Reg. Nr. N-20136
- diluizione 1:3 con acqua
- per il pretrattamento di superfici di facciate e pareti



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	Fungicida-concentrato, esente da fenolo e metalli pesanti	Destinazione	per interni ed esterni
Composizione	0,1 % 2-ottil-2H-isotiazol-3-one	Temperatura per la formazione di pellicola	almeno +5° per aria e fondo
Peso specifico	ca. 1,00 kg/l	Diluizione	1:3 con acqua
Confezione	1 l, 5 l	Stoccaggio	in luogo fresco ma non soggetto al gelo ca. 1 anno
Consumo	60 - 200 ml/m ² su base liscia	Colore	incolore dopo l'asciugatura
Identificazione	 Xi, irritante	Indicazione di sicurezza	non pertinente
		Prodotto-Code F+L	M - BA 02

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Sottofondo Prima del trattamento con **Conti® Antipilz** le superfici interessate devono venire pulite a fondo con **Kluthe HP 500 Allzweckreiniger** e una spazzola a setole dure, rimuovendo grasso, polvere, sporco e per quanto possibile alghe, muffe e muschio.

Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte con un adeguato sottofondo.

Utilizzo del materiale Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione. Prima dell'applicazione diluire **Conti® Antipilz** con acqua in proporzione 1:3. Con questa soluzione trattare le superfici precedentemente pulite con 2 o 3 mani di prodotto secondo il metodo bagnato su bagnato con una spazzola per soffitti o un plafoncino.

Applicazione

Compatibilità **Conti® Antipilz** non deve venire mescolato con altri materiali.

Sovrapplicazione / tempo di asciugatura Ca. 12 ore. L'applicazione, con pittura a base di dispersioni impostata in modo da avere un effetto fungicida anche all'esterno, deve venire eseguita solo dopo l'asciugatura delle basi pretrattate. Osservare le indicazioni sulla scheda tecnica.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Antipilz



Colori professionali

Concentrato per risanamento diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti ad alghe, muschio e funghi

- Osservazione** *Conti® Antipilz non* è un sottofondo che rinforza l'intonaco. Su intonaci sabbiosi o altri sottofondi assorbenti si deve applicare dopo il trattamento e l'asciugatura, come di consueto, una mano di fondo con **Conti® Puracryl Tiefgrund**.
- Pulizia degli utensili** Nelle pause di lavoro conservare gli utensili dentro il materiale o immersi nell'acqua. Dopo l'uso pulire immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente utilizzando detergenti.
- Rispettare in particolare** Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.
- Non adatti come supporti superfici smaltate o con affioramenti salini, materie plastiche e legno. Il prodotto inoltre non è adatto per superfici orizzontali esposte all'acqua. In caso di superfici con ridotta pendenza occorre far sì che l'acqua possa scorrere via senza intoppi.
- Sicurezza** Nell'applicazione di **Conti® Antipilz** non diluito si devono rispettare le regole vigenti nel caso di lavori con agenti chimici organici. Possibile reazione della pelle al contatto. Evitare il contatto diretto con gli occhi e con la pelle. Sciacquare via immediatamente e a fondo eventuali spruzzi sulla pelle con acqua pulita. Indossare adeguati guanti protettivi. Cambiare immediatamente indumenti imbevuti di prodotto. Conservare la confezione chiusa ermeticamente e non unire il contenuto ad altri prodotti. Dopo l'uso lavare a fondo con acqua gli utensili di lavoro. Impedire che il prodotto giunga nell'ambiente. Prima dell'applicazione coprire il pavimento. Usare i biocidi con cautela.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com