

# CE 78 PASTA LIGHT

Stucco in pasta leggero pronto all'uso per giunti su pannelli di cartongesso



## DEFINIZIONE TECNICA

Stucco in pasta leggero PRONTO ALL'USO specialmente formulato per la stuccatura di giunti tra pannelli di cartongesso con bordi assottigliati, da usare con Nastro o banda

## COMPOSIZIONE E ASPETTO

Resine, acqua, carbonato di calcio, cariche alleggerite, agenti di conservazione e diversi additivi.

La pasta è di colore bianco/grigia.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Nessuna fessura fino a 5 mm di spessore

Peso specifico : 1,2 (1,7 per uno stucco tradizionale)

Residuo secco : 52 %

Aderenza della banda: > 1000 g

## SUPPORTI AMMESSI

Tutti i tipi di pannelli di cartongesso con o senza isolanti (lana di vetro, lana di roccia, polistirene) a bordi sottili

## RIVESTIMENTI

Sottofondo per pannelli di cartongesso.

Stucco di finitura a base di gesso.

**Documenti da consultare:** DTU 25.41 e DTU 25.42 . NF EN 13963 Marchio CE

## STOCCAGGIO

9 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dall'umidità

Confezioni da 18 KG

## POSA IN OPERA

**PRECAUZIONI:** La temperatura durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere compresa tra i +5 e +30° C.

NON applicare su supporto umido - NON utilizzare la pasta che abbia già iniziato l'indurimento . L'associazione di questo stucco con un nastro **grigliato** di tipo autoadesivo NON è raccomandata né prevista, il nastro di carta affogato nello stucco assicura un rinforzo meccanico più importante che una striscia autoadesiva incollata direttamente sul pannello e sulla quale lo stucco arriva solo nella parte superiore.

Può essere necessario mescolare la pasta prima dell'utilizzazione.

**APPLICAZIONE:** Prima del trattamento, i giunti sono da riempire quando non uniti perfettamente, oltre a turare le altre imperfezioni (scrostamenti, deterioramenti dei paramenti).

L'applicazione si fa manualmente "tirando" lo stucco con una spatola da 10 o 15 cm e posando il nastro (lato ruvido contro l'intonaco). Dopo di che applicare una mano di finitura, lasciare asciugare del tutto e finire in modo da ricoprire il nastro. Coprire pure le teste delle viti.

Applicare un nastro rasente il soffitto avendo cura che l'intonaco sia completamente privo di qualsiasi traccia di antiadesivo. In caso di angoli verticali sporgenti, usare un nastro armato oppure un profilato metallico.

Prodotto adatto per applicazione meccanica

**CONSUMO:** Circa 350 g/mq di lastra (500 g/mq per uno stucco tradizionale)

**ESSICCAZIONE:** è possibile ripassare sul prodotto da 24 a 48 ore dopo la prima applicazione secondo anche le condizioni climatiche.

## STUCCO IN PASTA LEGGERO ADATTO PER GIUNTI

Specifico per la stuccatura tra pannelli di cartongesso.

## PRONTO ALL'USO

Facilita e accelera i vostri cantieri

## VANTAGGI

Con 18 kg. di stucco "alleggerito"

UGUALE RENDIMENTO

dei 25 kg. di uno stucco tradizionale

## Consigli di posa

Rispettare sempre una distanza minima di 20 cm tra gli infissi e il primo giunto



SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –  
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)  
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail: [info@farbentech.com](mailto:info@farbentech.com) - [www.farbentech.com](http://www.farbentech.com)