

SOLIDECOR- AIRLESS



STUCCO DI FINITURA PER INTERNI

Stucco di finitura liscio da utilizzare a spruzzo pronto all'uso per pareti e soffitti all'interno .

SOLIDECOR AIRLESS Permette di realizzare finiture uniformi e regolari di qualità straordinaria con un notevole risparmio di tempo grazie all'applicazione meccanica. .

Può essere applicato sia come stucco di finitura liscia o in rilievo (finitura effetto buccia d'arancia)

COMPOSIZIONE TECNICA

Resina acrilica in emulsione, carica minerale, derivati di cellulosa, conservanti, diversi additivi. La pasta è di colore bianco e di consistenza adatta alla proiezione meccanica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Estratto secco : 72%

Densità : 1,06

SUPPORTI AMMESSI

Intonaci a base di cemento-calce, calcestruzzo, piastrelle in cotto, intonaci di gesso, pannelli in cartongesso.

STOCCAGGIO

12 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo



CONFEZIONI

SACCHI da 25 KG

VANTAGGI

SENZA ODORE – Pulizia degli utensili con acqua

Estrema facilità di utilizzo

Considerevole risparmio di tempo

PRECAUZIONI D'USO

- Non applicare su supporto ghiacciato e a temperature al di sotto dei 5° C .

CONSUMO

Variabile in funzione dello spessore depositato, da 400 g à 1 kg./m²

RIVESTIMENTI

Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

ATTN. I pannelli in cartongesso devono essere pretrattati con adeguato sottofondo.

TEMPO DI ESSICAZIONE

Da 6 a 24 ore in funzione della quantità applicata.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere solido, portante e asciutto, privo di polvere e di ogni traccia di anti-adesivi , togliere accuratamente le vecchie pitture sfaldate o non resistenti.

APPLICAZIONE

SOLIDECOR AIRLESS si utilizza con tutti i tipi di macchine Airless e con ugelli da 21, 23 o 41. La proiezione si farà a ca. 80 cm dal supporto.

CONSIGLI DI POSA

Sui soffitti effettuare le passate nello stesso senso dell'illuminazione naturale della stanza.



S.A. SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –

Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)

Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : info@farbentech.com