conti® coatings

PROGRAMMA DI FORNITURA

Prodotti Conti - da professionisti per professionisti

Conti® Coatings – Competenza in materia di pitture e smalti!

Con lo sviluppo di prodotti innovativi per il trattamento di superfici, l'impresa Chemische Werke Kluthe si è creata un'eccellente immagine non solo nel campo industriale. Questo know-how e l'esperienza maturata vengono impiegati con successo anche nello sviluppo di prodotti per l'uso professionale.

Sotto il marchio Conti®, la Chemische Werke Kluthe offre all'utente professionista una vasta gamma di prodotti per molteplici campi di applicazione che vantano qualità innovative e all'avanguardia, sviluppati da professionisti per professionisti. Un modello di miscelazione dei colori moderno ed efficiente commercializzato sotto il marchio specialistico Conti ProfiColor® consente agli applicatori di ottenere un design cromatico individuale con un'enorme scelta di tonalità per i prodotti più disparati.

Non vengono posti limiti alla creatività; su richiesta il nostro servizio di assistenza colorimetria mette a disposizione anche tonalità speciali.

Il nostro servizio - per Voi!

Consulenza competente
I nostri collaboratori del servizio esterno, i tecnici di applicazione così come anche il servizio di vendita interno sono lieti di offrirvi consulenza in questioni riguardanti i prodotti o i singoli progetti.

Studio di design cromatico
Noi offriamo un design cromatico creativo studiato su misura in base alle esigenze del cliente e al singolo progetto.

Sistema tintometrico Conti ProfiColor®
Noi prepariamo la ricetta delle mazzette di colori comunemente note sul mercato e misceliamo / coloriamo su richiesta sul posto utilizzando il nostro sistema tintometrico Conti ProfiColor®.

Opuscoli e depliant informativi
Sui nostri prodotti sono a disposizione depliant, flyer, schede tecnica e schede di sicurezza CE sia in formato digitale sia in versione cartacea.

Fate visita al nostro sito web **www.conticoatings.com**

Sommario

Sottofondi 08
Conti® Puracryl Tiefgrund 10
Conti® Aufbrennsperre 11
Conti® Betonkontakt 11
Conti® Quarzgrund 11
Conti® GK-Sperrgrund LF 12
Conti® IsoGrund 12
Conti® Haftgrund WP 12
Conti® Uni Tiefgrund 13
Conti® Putzgrund Konzentrat 13
Conti® Hydro-WP-Grund 13
Conti® Hydrosol Tiefgrund 14
Conti® Puracryl Grund Plus 14
Conti® Silco Grund LF 14
Conti® Silco WP Grund 14
Conti® Silco Grund LH 15
Conti® Silco Imprägnierkonzentrat 15
Conti® MineraPlus 15
Conti® Fassadengrund P 16
Conti® Schnellspachtel 16
Conti® FA Zusatz 16

Pitture per interni 18
Conti's Beste 20
Conti® Objekt 21
Conti® DIN 21
Conti® Super Objektfarbe 21
Conti® Plus 22
Conti® Formula 22
Conti® RenoStar 22
Conti® MattFinish RF 23
Conti® MalerWeiß 23
Conti® ExtraWeiß Plus 23
Conti® Optima 24
Conti® Sensitivo 24
Conti® FungiSan 24
Conti® MineraBiolit W 25
Conti® MineraBiosol 25
Conti® MineraBiolit S 25
Conti® Objekt MattLatex 26
Conti® Silan Typ W 26
Conti® Silan 26
Conti® TeknoClean® 27
Conti® Tolit® Aqua 27
Conti® Isolierfarbe 27
Conti® Tolit® 2010 28
Conti® SatinLatex 28
Conti® SeidenmattLatex 28
Conti® SamtWeiß 29
Conti® SatinPlus 29
Conti® PLH Gloss 29
Conti® Tex Kleber 30
Conti® Vlies-Kleber 30

Pitture per facciate 32
Conti® TeknoClean® Outside 34
Conti® Front 35
Conti® Sil 35
Conti® Fassadenquarz 35
Conti® Murolux® 36
Conti® Dur 36
Conti® Puracryl 36
Conti® MineraDeck 37
Conti® Silco TopDeck 37
Conti® Silco ElastoCryl 37
Conti® SilcoSan 38
Conti® Renolith® 38
Conti® Hausfarbe 38

Rivestimenti per pavimenti 40
Conti® Profi-Bodenfarbe 42
Conti® Methacrylat-Bodenfarbe 42
Conti® EP Finish 42

Smalti - diluibili con acqua 44
ContiPur® Multigrund 46
ContiPur® 2K Härter 47
ContiPur® 2K Härter 47
ContiPur® Primer Spray 47
ContiPur® Primer 48
ContiPur® Gloss 48
ContiPur® Satin 48
ContiPur® Satin Spray 49
ContiPur® Matt 49
ContiPur® Gloss Klarlack 49
ContiPur® Satin Klarlack 50
ContiPur® ThermoGloss 50

PANORAMICA

Sottofondi 8
Pitture per interni 18
Pitture per facciate 32
Rivestimenti per pavimenti 40
Smalti - diluibili con acqua 44
Smalti - contenenti solventi 52
Rivestimenti per legno - impregnanti 58
Sistema tintometrico Conti ProfiColor® 64
Sverniciatori per rimozione di smalti e pitture 76

Sommario

Smalti - contenenti solventi 52
Conti® Classic Satin 54
Conti® Classic Primer 55
Conti® Classic Brillant 55
Conti® Classic Regutop Satin 55
Conti® Classic Allgrund 56
Conti® Classic Härter 56

Rivestimenti per legno - impregnanti 58
Conti® Diffulan® 60
Conti® Antipilz 61
Conti® Tekton® IG 61
Conti® Tekton® IL 61
Conti® Tekton® 10 62
Conti® Tekton® 10 Aqua 62
Conti® Tekton® 88 62
Conti® Tekton® 88 Deck 63
Conti® Wetterschutz 63
Indicazioni sulle tonalità 63

Sistema tintometrico Conti ProfiColor® 64-75

Sverniciatori per rimozione di smalti e pitture 76
Grüneck® 2000 Entschichter 78
Grüneck® Optimal 78
Grüneck® Rasant 78
Grüneck® Power 79

Legenda / Definizioni

- di prega di tenere presente le informazioni tecniche
- tonalità modificabile tramite il sistema tintometrico Conti ProfiColor®
- conforme a COV 2010
- per interni ed esterni
- per esterni, in determinate circostanze anche per interni
- per interni
- per esterni
- per pavimentazioni interne ed esterne
- per pavimentazioni interne
- non lavorare il prodotto in esposizione diretta ai raggi solari
- pulire gli utensili con acqua
- non pulire gli utensili con acqua
- diluizione con max. 5% di acqua
- diluizione con max. 10% di acqua
- adatto per giocattoli ai sensi della norma DIN EN-71
- diluizione con max. 30% di acqua
- non aggiungere acqua
- diluibile in acqua
- resistenza all'abrasione in umido classe 1
- Resistenza all'abrasione a umido Classe 2
- Resistenza all'abrasione a umido Classe 3
- potere coprente classe 1, 6 m²/litro
- potere coprente classe 1, 7 m²/litro
- potere coprente classe 1, 8 m²/litro
- potere coprente classe 2, 5 m²/litro
- potere coprente classe 2, 6 m2/litro
- potere coprente classe 2, 7 m²/litro
- potere coprente classe 2, 10 m²/litro
- mescolare prima della lavorazione
- lavorazione: immergere
- lavorazione: applicare con rullo
- lavorazione: applicare con pennello
- lavorazione: applicare a spruzzo
- lavorazione: applicare con spatola
- proteggete dal gelo
- privo di solventi
- privo di emissioni e solventi
- temperatura di lavorazione -10°C
- temperatura di lavorazione 5°C, sensibile al gelo
- temperatura di lavorazione 5°C, insensibile al gelo
- temperatura di lavorazione 7°C, sensibile al gelo
- temperatura di lavorazione 8°C, sensibile al gelo
- temperatura di lavorazione 10°C, sensibile al gelo

I dati sul consumo esposti in questo documento sono valori indicativi non vincolanti riferiti a m²/operazione. I consumi esatti devono venire rilevati per tutti i lavori di pittura e/o rivestimento con una mano di prova sul componente da verniciare tenendo in considerazione tutte le operazioni preliminari. Si consiglia di effettuare le operazioni preliminari per la preparazione del fondo in considerazione delle condizioni di quest'ultima e delle sollecitazioni a cui è esposta. A tale proposito si prega di osservare i dati indicati nelle norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici), parte C, DIN 18363 nonché negli attuali fogli d'istruzione pubblicati dal BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz = commissione federale per vernici e protezione dei beni). Con l'uscita di una nuova edizione che si dovesse rendere necessaria in seguito al progresso della tecnica, tutti i dati precedenti perdono la loro validità.

I presenti dati sono stati raccolti in conformità al più recente stato della tecnica di sviluppo e applicazione e contengono indicazioni generali a titolo di consulenza. Essi descrivono i nostri prodotti e forniscono informazioni sulla loro applicazione e lavorazione. Per il resto si applicano le nostre "Condizioni generali di vendita e di fornitura".

PANORAMICA

Sottofondi 8
Pitture per interni 18
Pitture per facciate 32
Rivestimenti per pavimenti 40
Smalti - diluibili con acqua 44
Smalti - contenenti solventi 52
Rivestimenti per legno - impregnanti 58
Sistema tintometrico Conti ProfiColor® 64
Sverniciatori per rimozione di smalti e pitture 76

Perfezione sin dall‘inizio

I sottofondi Conti® garantiscono una preparazione ottimale del fondo per ottenere risultati da professionisti nelle tinteggiature di ambienti interni ed esterni.

Conti® Puracryl Tiefgrund

Sottofondo Hydrosol privo di solventi e diluibile con acqua

Per interni ed esterni - ampio campo di applicazioni - di finissima costituzione, con elevato potere di penetrazione - per mani di fondo ugualizzanti e solidificanti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071300360000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche
071300360000-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche
071300360000-0201	1,0 l Tanica	-

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 50 - 300 ml/m²

Il fondo perfetto per pitture di qualità

Conti® Aufbrennsperre

Sottofondo speciale acquoso resistente agli alcali per l'applicazione in ambienti interni ed esterni

Facile da stendere - esente da solventi ed emollienti - di odore lieve - buon potere di penetrazione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071694210000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche

Tonalità	giallo/velante
Consumo	ca. 150 - 300 ml/m²

Conti® Betonkontakt

Miglioramento dell'adesione tra fondo liscio e intonaci appartenenti alla classe di malta P IV

Ottima adesività - resistente agli alcali - di alta resa - diluibile con acqua

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071720360000-0285	20,0 kg Secchio	32 Secchi

Tonalità	rosso/velante
Consumo	ca. 200 - 300 g/m²

Conti® Quarzgrund

Sottofondo finemente ruvido, contenente quarzo, pigmentato bianco per successive applicazioni di intonaco, in modo che quest'ultimo aderisca su fondi lisci

Esente da solventi - pronto per la lavorazione - di leggera tensione dopo l'asciugatura - ottimale adesione - traspirante

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071710360000-0288	25,0 kg Secchio	24 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	ca. 300 g/m²

Conti® GK-Sperrgrund LF

Ponte di aderenza antiscivolo pigmentato bianco per rendere aderenti i fondi lisci e ottenere un buon effetto isolante

Buon effetto isolante - alta adesività - esente da solventi - facile da stendere

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071350360514-0284	15,0 kg Secchio	32 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	200 - 250 g/m² per ogni applicazione

Conti® IsoGrund

Pittura di fondo isolante per ambienti interni, contro macchie di nicotina, fuliggine e acqua

Facile da stendere - di rapida asciugatura - con ridotto sviluppo di odore e di spruzzi - eccellente effetto isolante

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071810360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
071810360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m²

Conti® Haftgrund WP

Pittura di sottofondo Hydrosol pigmentata bianca esente da solventi e diluibile con acqua per ambienti interni

Facile da stendere - rende i fondi aderenti - buon potere coprente - per mani di fondo antiscivolo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071620360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m²

Conti® Uni Tiefgrund

Fondo razionale, diluibile con acqua

Pronto per la lavorazione - per interni ed esterni - per fondi minerali - riduce ed ugualizza il potere assorbente

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071320360000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche
071320360000-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 100 - 300 ml/m²

Conti® Putzgrund Konzentrat

Sottofondo concentrato, non pigmentato, diluibile con acqua

Per interni ed esterni - rinforza le superfici - elevato rendimento - diluibile con acqua fino a 1:4 - riduce ed uniforma il potere assorbente del fondo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071290360000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche
071294210000-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche
071284210000-0201	1,0 l Tanica	-

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 100 - 300 ml/m² (diluito con acqua 1:4)

Conti® Hydro-WP-Grund

Pittura preliminare a base di quarzo, diluibile con acqua

Rende i fondi aderenti - pigmentata bianca - resistente alla saponificazione - per interni ed esterni

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071280360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	ca. 150 - 300 ml/m²

Conti® Hydrosol Tiefgrund

Speciale sottofondo fissativo, a dispersione ultrafine e diluibile con acqua

Per esterni ed interni - rinforza le superfici - penetra in profondità - uniforma l'assorbimento del fondo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071334215100-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche
071334215100-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche
071334215100-0201	1,0 l Tanica	-

Tonalità	colorato di blu
Consumo	ca. 50 - 300 ml/m²

Conti® Puracryl Grund Plus

Fondo Hydrosol privo di solventi e diluibile con aqua

Pittura di fondo legante con buon potere coprente - pigmentato bianco - leggermente riempitivo - per esterni ed interni

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071664210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
071664210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	ca. 100 - 300 ml/m²

Conti® Silco Grund LF

Sottofondo a base di silossano-Hydrosol, esente da solventi, diluibile con acqua

Idrorepellente - per esterni ed interni - elevato potere di penetrazione - rende i fondi aderenti nell'impiego di pitture per facciate a base di silicone

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071420360000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 100 - 200 ml/m²

Conti® Silco WP Grund

Sottofondo a base di silossano-Hydrosol, privo di solventi, diluibile con acqua

Idrorepellente - pigmentato bianco - per esterni ed interni - sottofondo che rende i fondi aderenti, con buon potere coprente

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071410360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Consumo	ca. 100 - 220 ml/m²

Conti® Silco Grund LH

Sottofondo speciale a base di silossano, contiene solventi

Per esterni - trasparente - fortemente idrorepellente - ottimo potere di penetrazione, sovraverniciabile

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071444210000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 150 - 250 ml/m²

Conti® Silco Imprägnierkonzentrat

Speciale impregnante concentrato, trasparente, diluibile con acqua

Di rapida essiccazione - per esterni ed interni - idrorepellente per fondi minerali - ad alto rendimento - diluibile con acqua fino a 1:9

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071650360000-0201	1,0 l Tanica	-

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 200 - 400 ml/m² (diluito con acqua 1:9 o risp. 20 - 40 ml di concentrato)

Conti® MineraPlus

Sottofondo e diluente a base minerale

Per esterni ed interni - uniformante e consolidante - diluente per pitture in dispersioni a base di silicato - sottofondo per pitture in dispersione a base di silicato

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071364210000-0210	10,0 l Tanica	60 Taniche

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 100 - 300 ml/m²

Conti® Fassadengrund P

Speciale sottofondo ancorante pigmentato contenente quarzo, per l'applicazione in interni ed esterni

Non filmogeno - opaco - con elevata capacità di diffusione - sottofondo uniformante in grado di riempire le crepe

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071064210514-0421	18,0 kg Secchio	24 Secchi

Tonalità	pigmentato bianco
Brillantezza	opaco
Consumo	ca. 250 - 300 g/m²

Conti® Schnellspachtel

Stucco in dispersione pronto per l'uso adatto per interni ed esterni

Stucco per riparazioni privo di solventi e ad asciugatura rapida - con antiossidante - facile da lavorare anche in punti problematici - per superfici minerali, legno e metallo, adatti per riempire fori, crepe e irregolarità

Codice articolo	Imballo	Confezioni
082170360022-0262	1,3 kg Tubetto	504 Tubetti
082170360022-0556	400 g Tubetto	1200 Tubetti

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 1 l/m² con strato di spessore pari a 1 mm

Conti® FA Zusatz

Concentrato speciale per intonaci pastosi e pitture per facciate

Contro alghe, muffe e funghi - per una pellicola protettiva di lunga durata - effetto speciale di deposito*

Codice articolo	Imballo	Confezioni
082190360000-0590	250 ml Bottiglia	-

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 250 ml per 25 kg di intonaco o 12,5 l di pittura per facciate

** Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.*

Note

Le idee incontrano il colore

Le pitture a dispersione per interni Conti® offrono il giusto prodotto per ogni scopo d'impiego.
I nostri prodotti si sono affermati lungo diversi anni di applicazioni pratiche nell'uso professionale
e convincono per efficienza e modo d'impiego.

Conti's Beste

Pittura lavabile a mano unica per interni, opaca e ad alto rendimento

Elevata capacità di diffusione - altissimo grado di bianco - ottimali caratteristiche di lavorazione - per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025874210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025874210514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025870360514-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi
025870360514-0201	1,0 l	Vaso	330	Vasi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 8 m²/l
Consumo	ca. 125 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

I nostri prodotti migliori al massimo livello

Conti® Objekt

Pittura lavabile per interni opaca ad alto rendimento, adatta per pareti e soffitti

Buon potere coprente - buone qualità di lavorazione - affermata qualità professionale - di odore neutro

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
026954210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® DIN

Pittura per interni leggermente opaca per una pittura razionale di pareti e soffitti

Con leggero effetto riempitivo - elevato potere coprente - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - affermata qualità professionale

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025204210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025204210514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025204210514-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi
025204210514-0201	1,0 l	Vaso	330	Vasi
Adatto per l'applicazione airless				
025210360514-0014	500 l	Container	1	Container
025210360514-0171	120 l	Fusto	2	Fusti
025210360514-0226	25 l	Hobbock	12	Hobbocks

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® Super Objektfarbe

Pittura lavabile per interni opaca ad alto rendimento per pareti e soffitti, altamente coprente

Leggermente riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ottima potere coprente - prodotto professionale - facile da lavorare

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025220360514-0400 (bianco)	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025220360514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025220360514-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi
025220360544-0400 (bianco antico)	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025220360544-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025220360544-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi

Tonalità	bianco, bianco antico
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Pitture per interni

Conti® Plus

Pittura lavabile per interni opaca ben coprente per pareti e soffitti

Con leggero effetto riempitivo - con elevato potere coprente - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore – a basso tasso di emissioni – prodotto professionale esente da solventi

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026550360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026550360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
026550360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® Formula

Pittura opaca, lavabile, per pareti interne, con elevato grado di bianco

Di colore bianco neve - si ritocca facilmente - eccellente potere coprente - per ambienti di lavoro e abitativi sensibili

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025990360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
025990360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025990360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)		
026770360514-0014	500,0 l Container	1 Container
026770360514-0171	120,0 l Fusto	2 Fusti
026770360514-0226	25,0 l Hobbock	12 Hobbocks

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® RenoStar

Pittura lavabile opaca a mano unica per pareti e soffitti di pregiata qualità

Mantiene la struttura - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - con eccellente potere coprente - ottime proprietà di lavorazione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026430360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026430360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
026430360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
026430360514-0201	1,0 l Vaso	330 Vasi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® MattFinish RF

Pregiata pittura per interni opaca per una pittura di pareti e soffitti altamente coprente

Buon effetto riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - si lascia ripassare in modo ottimale - specialmente per l'applicazione su fibra ruvida

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026310360554-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® MalerWeiß

Pittura per interni opaca ad alto rendimento per una pittura di pareti e soffitti altamente coprente

Con leggero effetto riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ottima potere coprente - facile da lavorare senza necessità di aggiunta

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025964210514-0440 (bianco)	12,5 l Secchio	32 Secchi
025964210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025964210514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
025960360554-0400 (bianco antico)	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco, bianco antico
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® ExtraWeiß Plus

Pittura lavabile per interni opaca a mano unica per pregiate finiture di pareti e soffitti

Mantiene la struttura - straordinario potere coprente - ottime qualità di lavorazione - ridotto sviluppo di odore e spruzzi

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026574210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 8 m²/l
Consumo	ca. 125 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® Optima

Robusta pittura monostrato fortemente opaca per pregiate tinteggiature di pareti e soffitti

Di colore bianco neve - facile da lavorare - ad alta capacità di diffusione - facile da stendere - ottimo potere coprente

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025404210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® Sensitivo

Pittura lavabile per interni opaca anallergenica con certificazione di qualità

Di colore bianco neve - ad alta capacità di diffusione - la pittura ideale per allergici - priva di solventi, conservanti e sostanze irritanti o sensibilizzanti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026260360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® FungiSan

Pittura per interni opaca fungicida contro la muffa

Buon potere coprente - protezione preventiva dalla muffa - additivata con fungicida e battericida - per locali umidi a uso commerciale o privato*

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025254210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
025254210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025254210514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

** Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.*

Conti® MineraBiolit W

Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto, per tinteggiature di pareti e soffitti resistente al lavaggio

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per finiture di interni di pregiata qualità - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026214210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
026214210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® MineraBiosol

Pittura per interni a base di sol-silicato fortemente opaca per tinteggiare e pareti e soffitti

Adatta per allergici - molto facile da stendere - esente da conservanti, solventi ed emollienti - ugualizzante dal punto di vista estetico in caso di fondi non omogenei

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026580360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® MineraBiolit S

Pittura a base di silicati per interni, opaca effetto tessuto, adatta per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità, lavabile

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per robuste pitture di interni - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025270360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® Objekt MattLatex

Pittura al lattice opaca lavabile ad alto rendimento, per tinteggiature molto coprenti di pareti e soffitti

Facile da stendere - elevato potere coprente - ridotto sviluppo di odore e spruzzi - affermata qualità professionale

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026464210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
026464210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
026460360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® Silan Typ W

Pittura per interni opaca resistente al lavaggio con aggiunta di resina siliconica

Bianco neve - con eccellente potere coprente - buona ripassabilità - ottimale per superfici esposte a luce radente

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026140360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 3

Conti® Silan

Pittura lavabile in dispersioni per interni a base di resina silossanica, opaca effetto tessuto con eccellenti qualità di lavorazione

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Superficie uniforme, opaca priva di risalti - altissimo potere coprente - tempo di applicazione di lunga durata - ottimale per pareti interne di grandi dimensioni - ideale soluzione ai problemi tipici delle superfici esposte a luce radente

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026444210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice) (OFS®)		
026760360514-0014	500,0 l Container	1 Container
026760360514-0171	120,0 l Fusto	2 Fusti
026760360514-0226	25,0 l Hobbock	12 Hobbocks

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® TeknoClean®

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Pittura lavabile per interni, opaca, estremamente robusta

Si possono dunque effettuare ritocchi che risulteranno invisibili - rende le superfici lavabili e resistenti all'abrasione - relativamente liscia - eccellente distensione - eccellente brillantezza del colore con il sistema tintometrico Conti ProfiColor®

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026540360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026540360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® Tolit® Aqua

Pittura lavabile speciale con effetto isolante, opaca, diluibile con acqua

Di rapida essiccazione - elevato effetto isolante - mantiene la struttura - di leggera tensione - pittura per restauri e isolamenti a base di resina alchidica

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026610360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026610360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® Isolierfarbe

Pittura in dispersione opaca, resistente allo sfregamento, per lavori di restauro

Per interni - facile da stendere - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - eccellente effetto isolante su macchie asciutte di nicotina, nerofumo ed acqua

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025430360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 1, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m²
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Pitture per interni

Conti® Tolit® 2010

Pittura lavabile isolante contenente solventi, privi di sostanze aromatiche, per tinteggiature in ambienti interni

Elevato potere coprente e riempitivo - dopo l'asciugatura opaca effetto tessuto e di leggera tensione - effetto isolante su macchie asciutte di nicotina, nerofumo, grasso ed acqua - per pitture di pareti e soffitti isolanti e opache

Codice articolo	Imballo	Confezioni
022100360514-0421	18,0 kg Secchio di latta	24 Secchi di latta

Tonalità	bianco
Brillantezza	opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 2

Conti® SatinLatex

Pregiata pittura al lattice semilucida, per superfici interne fortemente sollecitate

Mantiene la struttura - ottimamente lavabile - altissimo potere coprente - eccellenti proprietà di lavorazione

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025414210514-0440 (bianco)	12,5 l Secchio	32 Secchi
025414210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025410360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
025410360554-0400 (bianco antico)	12,5 l Secchio	32 Secchi
025410360554-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025410360554-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco, bianco antico
Brillantezza	semilucido
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® SeidenmattLatex

Pittura per interni satinata a base di lattice di gomma, per tinteggiature robuste di pareti e soffitti

Mantiene la struttura - facilmente lavabile - ottimo potere coprente - eccellenti qualità di lavorazione

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025780360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	satinato opaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® SamtWeiß

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Pittura per pareti semiopaca robusta e facilmente lavabile per tinteggiature di pareti e soffitti con colori effetto velluto

Mantiene la struttura - facile da lavorare - ottimo potere coprente - facilmente lavabile

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026230360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	semiopaco
Rapporto di contrasto	classe 2, 6 m²/l
Consumo	ca. 165 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® SatinPlus

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Pittura al lattice semilucida resistente ai disinfettanti e facilmente lavabile, per soddisfare le massime esigenze

Ottimo potere coprente - elevata resistenza al blocking - elevata resistenza all'abrasione a umido - resistente a detergenti e disinfettanti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026130360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	semilucido
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® PLH Gloss

Pregiata pittura al lattice lucida per tinteggiature di interni ed esterni molto robuste

Mantiene la struttura - eccellente potere coprente - straordinarie caratteristiche di lavorazione - ottimamente lavabile - resistente ai disinfettanti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025910360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
025910360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025910360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

Tonalità	bianco
Brillantezza	lucido
Rapporto di contrasto	classe 2, 7 m²/l
Consumo	ca. 140 ml/m² per ogni applicazione
Resistenza all'abrasione a umido	classe 1

Conti® Tex Kleber

Collante in dispersione pronto per l'uso idoneo per incollare tessuti per decorazioni su vetro, tappezzerie in vinile o stoffa

Trasparente dopo l'asciugatura - esente da solventi ed emollienti - elevata aderenza iniziale e lungo tempo di applicazione - adatto per fondi stabili in ambienti interni

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071570360000-0419	16,0 kg Secchio	24 Secchi

Tonalità	incolore dopo l'asciugatura
Consumo	ca. 200 - 400 g/m²

Conti® Vlies-Kleber

Collante in dispersione pronto per l'uso idoneo per incollare tappezzerie in tessuto non tessuto, vinile e stoffa

Trasparente dopo l'asciugatura - esente da solventi ed emollienti - elevata aderenza iniziale e lungo tempo di applicazione - adatto per fondi stabili in ambienti interni

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071640360000-0419	16,0 kg Secchio	24 Secchi

Tonalità	incolore dopo l'asciugatura
Consumo	ca. 150 - 200 g/m²

Note

Note

Per risultati da professionisti

Pitture per facciate Conti® ad alto rendimento per soddisfare le massime esigenze e per una protezione duratura degli edifici.

Conti® TeknoClean® Outside

Pittura per facciate a base di acrilato puro, fortemente opaca, resistenza duratura agli agenti atmosferici

Ad elevata capacità di diffusione - eccellente brillantezza del colore - straordinaria stabilità alle intemperie - opaca e ritoccabile

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026660360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026660360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
026660360514-0201	1,0 l Vaso	330 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	A
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüfte Witterungsstabilität

Stabilità certificata agli agenti atmosferici con eccellente brillantezza del colore

Conti® Front

Pittura a base di dispersioni per facciate, opaca, ben coprente

Facile da stendere - con effetto uniformante - per tinteggiature di facciate di alta qualità - ad alto rendimento

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026620360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
026624210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
026620360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
026620360514-0201	1,0 l Vaso	330 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 120 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	C
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V2
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W2

Conti® Sil

Pittura in dispersione per facciate opaca rinforzata con silossano, simile a pitture a base silicato

Di leggera tensione - ad elevatissima capacità di diffusione - eccellente potere riempitivo - idrorepellente in quanto rinforzata con silossano

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025630360514-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
025630360514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025630360514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi
025630360514-0201	1,0 l Vaso	330 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 180 - 230 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V2
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Fassadenquarz

Pittura per facciate opaca di pregiata qualità a base di quarzo-acrilato puro

Struttura fine - buon potere coprente - resistente alle intemperie - elevate capacità di diffusione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026684210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
026684210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 170 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W2

Conti® Murolux®

Pregiata pittura per facciate opaca a base di resina siliconica

Fortemente idrorepellente - eccellente capacità di diffusione - con eccellente potere coprente - durevole protezione della superficie verniciata da alghe, muschio e muffa

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
026984210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi
026984210514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
026984210514-0201	1,0 l	Vaso	330	Vasi
Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)				
026700360514-0014	500,0 l	Container	1	Container
026700360514-0171	120,0 l	Fusto	2	Fusti
026700360514-0226	25,0 l	Hobbock	12	Hobbocks

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 180 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Dur

Pittura per facciate opaca idrosolubile a base di acrilato e molto riempente

Facile da stendere - pittura monostrato con altissimo potere riempitivo - possibilità di lavorazione con temperature della superficie e ambiente fino a 0 °C, in casi esterni fino a -10 °C - insensibile al gelo fino a -20 °C - immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025670360514-0400	12,5 l	Secchio	32	Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 200 - 400 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	C
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V2
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Puracryl

Pittura per facciate opaca una volta asciutta a base di acrilato puro

Con elevato potere coprente - di colore bianco neve dopo l'asciugatura - ottima capacità di diffusione - eccellenti proprietà di adesione

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
026110360514-0400	12,5 l	Secchio	32	Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® MineraDeck

Pittura in dispersioni a base di silicato opaca, traspirante

Elevato potere coprente - a basso impatto ambientale e anallergenica - eccellenti proprietà di adesione - per rivestimenti di facciate resistenti alle intemperie e stabili

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025644210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025644210514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025640360514-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 125 - 180 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Silco TopDeck

Pittura per facciate a base di silossano molto opaca

Altamente idrorepellente - non forma pellicola, microporosa - elevatissima permeabilità alla CO_2 e al vapore acqueo

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025654210514-0440	12,5 l	Secchio	32	Secchi
025654210514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
025650360514-0204	2,5 l	Secchio	84	Secchi
Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)				
026720360514-0014	500,0 l	Container	1	Container
026720360514-0171	120,0 l	Fusto	2	Fusti
026720360514-0226	25,0 l	Hobbock	12	Hobbocks

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 130 - 180 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Silco ElastoCryl

Pittura per facciate a base di silossano-acrilato opaca, altamente elastica

Idrorepellente - eccellente proprietà di adesione - immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio - per la copertura di fessurazioni da ritiro e crepe capillari

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
026070360514-0400	12,5 l	Secchio	32	Secchi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 130 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® SilcoSan

Pittura a base di resina silossanica, opaca effetto minerale, resistente allo sporco

Eccellente effetto perlante - non forma pellicola, microporosa - altissimo tasso di permeabilità alla CO_2 e al vapore acqueo - immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
025720360514-0400	12,5 l	Secchio	32	Secchi
Ottimale sistema di nebulizzazione della vernice (OFS®)				
026740360514-0014	500,0 l	Container	1	Container
026740360514-0171	120,0 l	Fusto	2	Fusti
026740360514-0226	25,0 l	Hobbock	12	Hobbocks

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V1
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Renolith®

Pittura per facciate contenente solventi, privi di sostanze aromatiche

Elevato potere coprente e riempitivo - per pitture di facciate di leggera tensione - pittura opaca con effetto isolante - isola resti di piante, macchie di ruggine, grasso e acqua

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
022110360514-0421	18,0 kg	Secchio di latta	24	Secchi di latta

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 130 - 260 g/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	B
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V3
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Conti® Hausfarbe

Pittura universale a base di acrilato puro, satinata, per tinteggiature all'esterno

Alta capacità di diffusione - resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento - eccellente proprietà di adesione - immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
024960360514-0400	12,5 l	Secchio	34	Secchi
024960360514-0205	5,0 l	Secchio	60	Secchi
024960360514-0201	1,0 l	Vaso	330	Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 125 ml/m² per ogni applicazione
Classificazione BFS 26	A
Classe di permeabilità al vapore acqueo	V2
Classe di permeabilità all'acqua (EN 1062)	W3

Panoramica delle classificazioni

Il Bundesverband Farbe und Sachwertschutz (BFS - commissione federale per vernici e protezione dei beni) ha effettuato nella sua scheda n. 26 una classificazione delle pitture e dei pigmenti. Da essa risulta un ranking da A1 (ottimo) a C3 (non stabile agli agenti atmosferici); la lettera indica la pittura e la cifra indica la pigmentazione.

Nella norma EN 1602 vengono trattati dati basilari di tipo fisico-edile; al punto permeabilità al vapore acqueo viene descritta la capacità di far passare il vapore acqueo attraverso uno strato di pittura. Ottimale è qui solo una leggera riduzione della diffusione. La classificazione va da V1 (valore sd < 0,14) a V3 (valore sd > 1,4). La classe V0 viene assegnata se non vi sono requisiti in merito alla diffusione.

Il tasso di permeabilità descrive il potere di uno strato di pittura di assorbire acqua; qui la classificazione avviene in base al valore w (H_2O).La classificazione avviene da 0,1 kg per ($m^2*h^{0,5}$) nella classe W3 fino a oltre 0,5 kg per ($m^2*h^{0,5}$) nella classe W1. La classe W0 viene assegnata se non vi sono requisiti in merito alla permeabilità all'acqua.

Per uno strato di pittura è consigliabile un ridotto assorbimento di acqua e una ridotta permeabilità al vapore acqueo, in quanto qui la poca acqua assorbita può rapidamente evaporare e non può dunque causare danni nella pittura.

Note

Rivestimenti per pavimenti

I rivestimenti per pavimenti Conti® per superfici di ambienti interni ed esterni sottoposte a carichi da leggeri a forti.

Conti® Profi-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti semilucido, diluibile con acqua, per pavimenti minerali

Per ambienti interni - facile da stendere e antiabrasivo - a basso impatto ambientale perché idrosolubile - adatto per pavimenti soggetti a un normale carico da calpestio

Codice articolo	Imballo	Confezioni
02432036....-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
02432036....-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	grigio argento, grigio topo, grigio silicio, verde reseda, marrone noce, bianco
Consumo	ca. 125 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

Conti® Methacrylat-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti monocomponente semilucido a base di acrilica, diluibile con acqua, per pavimenti minerali

Per interni ed esterni - facile da stendere e antiabrasivo - a basso impatto ambientale perché idrosolubile - adatto per pavimenti soggetti a un normale carico da calpestio

Codice articolo	Imballo	Confezioni
02430036....-0400	12,5 l Secchio	32 Secchi
02430036....-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

Tonalità	grigio chiaro, grigio-blu, grigio, marrone, beige, verde, bianco
Consumo	ca. 100 - 200 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

Conti® EP Finish

Rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, semilucido e diluibile con acqua

Con riconoscibilità del termine del periodo di lavorabilità - resistente allo sfregamento, resistente a oli e benzine - per superfici sottoposte a forti carichi in ambienti interni - ideale per l'impiego come sigillante per pavimenti in garage, depositi auto e magazzini

Codice articolo	Imballo	Confezioni
02440036....-0273	5,0 kg Secchio combi	42 Secchi combi

Tonalità	grigio sililcio, grigio pietra
Consumo	ca. 200 g/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

Note

Smalti ad acqua della nuova generazione

ContiPur® - il programma di smalti a basso impatto ambientale con caratteristiche di prima classe.

ContiPur® Multigrund

Mano di fondo universale a base di poliuretano, per interni ed esterni

Diluibile con acqua - eccellenti caratteristiche di adesione - efficace protezione dalla corrosione - isola i componenti del legno e le macchie - eccellente distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012060360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
012060360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 125 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	opaco

Eccellenti caratteristiche di adesione ed efficace protezione dalla corrosione

ContiPur® 2K Härter

Indurente per ContiPur® Satin e ContiPur® Multigrund ai fini di migliorare le proprietà del rivestimento

L'aggiunta di ContiPur® 2K Härter migliora le seguenti proprietà del rivestimento: durezza della superficie, resistenza agli agenti chimici (resistenza all'alcool), resistenza al metal marking

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012110360000-0413	250 g Vaso	1400 Vasi
012110360000-0075	75 g Vaso	2800 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	A 10 % in peso di ContiPur® Satin o ContiPur® Multigrund si aggiunge 1 % in peso di ContiPur® 2K Härter.

ContiPur® 2K Härter

Indurente per ContiPur® Gloss ai fini di migliorare le proprietà del rivestimento

L'aggiunta di ContiPur® 2K Härter migliora le seguenti proprietà del rivestimento: durezza della superficie, resistenza agli agenti chimici (resistenza all'alcool), resistenza al metal marking

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012120360000-0413	250 g Vaso	1400 Vasi
012120360000-0075	75 g Vaso	2800 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	A 10 % in peso di ContiPur® Gloss si aggiunge 1 % in peso di ContiPur® 2K Härter.

ContiPur® Primer Spray

Sottofondo di rapida essiccazione, diluibile con acqua, per interni

A base di poliuretano - eccellente applicazione a spruzzo - elevata tenuta - buona carteggiabilità - adesione ottimale

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012180360614-0205	5,0 l Secchio di latta	72 Secchi di latta

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 190 - 250 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	opaco

Smalti - diluibili con acqua

ContiPur® Primer

Sottofondo a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - adesione ottimale - buona carteggiabilità

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012180360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
012180360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 150 ml/m²
Brillantezza	opaco

ContiPur® Gloss

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Smalto lucido a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024650360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024650360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	lucido

ContiPur® Satin

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Smalto semilucido a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024640360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024640360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

ContiPur® Satin Spray

technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Smalto semilucido, diluibile con acqua

A base di poliuretano - eccellente applicazione a spruzzo - elevata tenuta - adesione ottimale

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024640360614-0205	5,0 l Secchio di latta	72 Secchi di latta

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 190 - 250 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

ContiPur® Matt

Smalto opaco a base di poliuretano per interni ed esterni

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024680360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024680360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	opaco

ContiPur® Gloss Klarlack

Smalto lucido incolore a base di poliuretano per interni ed esterni

Idrosolubile - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024650360000-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024650360000-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	lucido

ContiPur® Satin Klarlack

Smalto semilucido incolore a base di poliuretano per interni ed esterni

Idrosolubile - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024640360000-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024640360000-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 100 - 130 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	semilucido

ContiPur® ThermoGloss

Smalto bianco monostrato lucido per radiatori a base di poliuretano

Diluibile con acqua - altamente robusto - resistente ad acidi e alcali - adesione ottimale - buona distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024660360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024660360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m² per ogni applicazione
Brillantezza	lucido

Note

Il sistema di smalti di massima qualità

Smalti Conti® premium al massimo livello di qualità per gli utenti professionisti.

Conti® Classic Satin

Smalto semilucido ad alto solido per lavori di laccatura di pregiata qualità

Contiene solventi - per interni ed esterni - buon potere coprente - eccellente distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026920360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
026920360514-0201	1,0 l Vaso	300 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 150 ml/m²
Brillantezza	semilucido

Smalto di massima qualità per ottenere superfici perfette

Conti® Classic Primer

Smalto di base e primer aderente adatto per preparazione di lavori di laccatura di alta qualità

Contiene solventi - di rapida essiccazione - per interni ed esterni - buon potere coprente e di riempimento

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026930360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
026930360514-0201	1,0 l Vaso	300 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 150 ml/m²
Brillantezza	opaco

Conti® Classic Brillant

Smalto brillante ad alto solido per lavori di laccatura di pregiata qualità

Contiene solventi - per interni ed esterni - buon potere coprente - eccellente distensione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026910360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
026910360514-0201	1,0 l Vaso	300 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 125 ml/m²
Brillantezza	lucido

Conti® Classic Regutop Satin

Smalto microporoso ad alto solido, per lavori di laccatura di pregiata qualità su componenti di legno

Contiene solventi - per interni ed esterni - regolatore d'umidità - mano di fondo, mano intermedia e mano di copertura

Codice articolo	Imballo	Confezioni
022090360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
022090360514-0201	1,0 l Vaso	300 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 100 - 125 ml/m²
Brillantezza	satinato

Smalti - contenenti solventi

Conti® Classic Allgrund

Primer aderente universale per fondi in ferro, acciaio, zinco, alluminio, rame, materiali plastici rigidi, legno

Contiene solventi - rapida essiccazione - per interni ed esterni - con protezione attiva antiruggine

Codice articolo	Imballo	Confezioni
011085367001-0204 (grigio)	2,5 l Vaso	112 Vasi
011085367001-0593	750 ml Vaso	375 Vasi
011085369010-0204 (bianco)	2,5 l Vaso	112 Vasi
011085369010-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	grigio, bianco
Consumo	ca. 100 - 150 ml/m²
Brillantezza	opaco

Conti® Classic Härter

Indurente privo di sostanze aromatiche e resistente agli agenti atmosferici da utilizzare come additivo per Conti® Classic Brillant e Conti® Classic Satin

Periodo di lavorabilità circa 8 ore - badare al rapporto di miscela - catalizzatore dell'asciugatura - indurente PUR Härter - di limitata conservabilità

Codice articolo	Imballo	Confezioni
012190360000-0590	250 g Vaso	1400 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	Rapporto di miscelatura: Lacca base Satin - indurente: 10:1 Lacca base Brillant - indurente: 5:1

Note

Protezione e bellezza per il vostro legno



I rivestimenti per legno Conti® offrono una protezione duratura e una cura ottimale in colori individuali per superfici di legno in ambienti esterni.

Conti® Diffulan®

Smalto per la protezione di pitture coprenti/protettive su legno dagli agenti atmosferici

Diluibile con acqua - quasi inodore - resistente alla pioggia battente - regolatore dell'umidità - permanentemente elastico - resistente al blocking

Codice articolo	Imballo	Confezioni
027050360514-0210	10,0 l Vaso	30 Vasi
027050360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
027050360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 60 - 200ml/m²

Conti® Antipilz

Concentrato per ripristino diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti ad alghe, muschio e funghi

Esente da solventi - BAuA-Reg. Nr. N-30136 - diluizione 1:3 con acqua - per il pretrattamento di superfici di facciate e pareti*

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071504210000-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche
071504210000-0201	1,0 l Tanica	500 Taniche

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 60 - 200 ml/m²

Conti® Tekton® IG

Sottofondo incolore a base di solventi per la protezione del legno in ambienti esterni

Elevato potere di penetrazione - per il trattamento di legni morbidi e rigidi senza contatto con la terra - protezione preventiva contro l'azzurramento e il marcimento - sottofondo per le seguenti vernici protettive per legno* - BAuA-Reg. Nr. N-39854

Codice articolo	Imballo	Confezioni
031150360000-0229	30,0 l Tanica	24 Taniche
031150360000-0205	5,0 l Tanica	72 Taniche
031150360000-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
031150360000-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore
Consumo	ca. 120 - 160 ml/m²

Conti® Tekton® IL

Impregnante per legno per ambienti esterni, satinato opaco, contenente solventi

Non gocciola - elevato potere di penetrazione - regolatore d'umidità - protegge il legno dagli agenti atmosferici

Codice articolo	Imballo	Confezioni
03116036....-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
03116036....-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore, frassino, noce, palissandro, abete, pino, teak, ebano, bianco calce, rovere - chiaro, ciliegio
Consumo	ca. 60 - 100 ml/m²

** Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.*

Conti® Tekton® 10

Impregnante per legno semilucido per ambienti esterni contenente solventi, forma una pellicola di medio spessore, con elevata protezione dai raggi UV

Regolatore d'umidità - tixotropica e non gocciola - con film protettivo contro la formazione di muschio e alghe - protegge il legno dagli agenti atmosferici

Codice articolo	Imballo	Confezioni
03110036....-0205	5,0 l Vaso	72 Vasi
03110036....-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
03110036....-0593	750 ml Vaso	375 Vasi
03110036....-0591	375 ml Vaso	-

Tonalità	incolore, frassino, noce, palissandro, abete, pino, teak, ebano, bianco calce, rovere - chiaro, ciliegio
Consumo	ca. 80 - 120 ml/m²

Conti® Tekton® 10 Aqua

Impregnante per legno per ambienti interni ed esterni, diluibile con acqua, forma uno strato sottile

Con elevata protezione dai raggi UV - fortemente idrorepellente - ad alta elasticità ed elevata capacità di diffusione - protegge il legno dagli agenti atmosferici

Codice articolo	Imballo	Confezioni
03114036....-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
03114036....-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore, frassino, noce, palissandro, abete, pino, tek, ebano, bianco calce, rovere - chiaro, ciliegio
Consumo	ca. 80 - 120 ml/m²

Conti® Tekton® 88

Vernice protettiva per legno, contenente solventi, forma una pellicola di medio spessore, ottima protezione contro le intemperie e i raggi UV

Elevato rendimento - a poro aperto - idrorepellente - pellicola protettiva contro alghe e funghi - non gocciola - lavorazione pulita

Codice articolo	Imballo	Confezioni
03117036....-0205	5,0 l Vaso	72 Vasi
03117036....-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
03117036....-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	incolore, pino, rovere - chiaro, teak, noce, palissandro, bianco calce
Consumo	ca. 80 - 100 ml/m²

Conti® Tekton® 88 Deck

Smalto per proteggere dalle intemperie pitture coprenti per legno

Pigmentato bianco, semilucido - a pori aperti, idrorepellente - eccellente resistenza alle intemperie - antigocciolante, lavorazione pulita

Codice articolo	Imballo	Confezioni
031170360514-0210	10,0 l Vaso	30 Vasi
031170360514-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
031170360514-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 80 - 100 ml/m²

Conti® Wetterschutz

Smalto resistente alle intemperie satinato opaco

Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento - smalto in dispersione a base di acrilato puro - per ambienti interni ed esterni - utilizzabile come sottofondo, rivestimento intermedio e finitura

Codice articolo	Imballo	Confezioni
024960360614-0210	10,0 l Vaso	30 Vasi
024960360614-0204	2,5 l Vaso	112 Vasi
024960360614-0593	750 ml Vaso	375 Vasi

Tonalità	bianco
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m²

Indicazioni sulle tonalità

Eventuali differenze di colore sono legate alla tecnica di stampa. Si consiglia di effettuare una mano di prova.

Sistema tintometrico Conti ProfiColor®

Realizzazione ottimale dei colori per pitture utilizzate nel settore edile. Il sistema tintometrico Conti ProfiColor® unisce una tecnologia d'impianti individuale a paste moderne e un ottimale servizio di assistenza.

Il Sistema tintometrico Conti ProfiColor®

Realizzazione professionale dei colori per pitture utilizzate nel settore edile

Il sistema tintometrico Conti ProfiColor® unisce una tecnologia d'impianti individuale con coloranti di ultima generazione e ottimo servizio di assistenza.

Praticamente è possibile colorare tutti i prodotti standard attraverso un unico sistema. Un vasto spettro di colori pari a ca. un milione di tonalità attende di essere lavorato.

La lavorazione con il sistema tintometrico Conti ProfiColor® si distingue per:

Tonalità brillanti

Ottimale precisione delle tonalità

Elevata resistenza alle intemperie e alla luce

Buon potere coprente

Prodotti conformi a COV

Con il sistema tintometrico Conti ProfiColor® scegliete una varietà di colori di pregiata qualità a vantaggio dei vostri clienti!

Conti® DIN Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036164210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036164210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036164210000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi
036164210000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® Super Objektfarbe Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036070360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036070360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi

Conti® Formula Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036840360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036840360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036840360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® MalerWeiß Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036204210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036204210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036200360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® Optima Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036440360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® RenoStar Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036240360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036240360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036240360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® MineraBiolit W Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036400360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036400360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi

Conti® MineraBiolit S Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036120360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® Objekt MattLatex Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036410360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036410360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036410360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti´s Beste Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036850360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036850360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036850360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi
036850360000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® SatinLatex Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036014210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036014210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036010360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® SeidenmattLatex Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036210360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® TeknoClean® Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036860360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036860360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi

Conti® PLH Gloss Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036530360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036530360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036530360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® Front Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036750360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036750360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036750360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi
036750360000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® Sil Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036560360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036560360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036560360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi
036560360000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® Murolux® Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036934210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036934210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036934210000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® Dur Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036590360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® Puracryl Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036460360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® TeknoClean® Outside Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036270360514-0400	12,50 l Secchio	32 Secchi
036270360514-0205	5,00 l Secchio	60 Secchi
036270360514-0201	1,00 l Vaso	330 Vasi

Conti® TeknoClean® Outside Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036260360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036260360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036260360000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® MineraDeck Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036604210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036604210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi

Conti® Silco TopDeck Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036634210000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036634210000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036630360000-0247	2,33 l Secchio	84 Secchi

Conti® Silco ElastoCryl Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036250360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi

Conti® Hausfarbe Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036040360000-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036040360000-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi
036040360000-0236	0,93 l Vaso	330 Vasi

Conti® Methacrylat Bodenfarbe Base B bianco avorio

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036740369200-0278	11,63 l Secchio	32 Secchi
036740369200-0398	4,65 l Secchio	60 Secchi

Conti® Diffulan® Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036300360000-0540	9,300 l Vaso	30 Vasi
036300360000-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
036300360000-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

Conti® Wetterschutz Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036040360001-0540	9,300 l Vaso	30 Vasi
036040360001-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
036040360001-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

Conti® Tekton® 88 Deck Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
037050360000-0540	9,300 l Vaso	30 Vasi
037050360000-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
037050360000-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Primer Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
037010360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
037010360514-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Primer Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
037010360000-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
037010360000-0248	0,651 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036810360514-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810360000-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
036810360000-0248	0,651 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Spray Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036430360000-0398	4,650 l Secchio	72 Secchi

ContiPur® Satin Base E giallo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810361500-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036810361500-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Base F rosso

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810363500-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036810363500-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Base G oro

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810361700-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036810361700-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Satin Base S argento

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036810361800-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036810361800-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Gloss Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036820360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036820360514-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Gloss Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036820360000-0247	2,330 l Vaso	112 Vasi
036820360000-0248	0,651 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Gloss Base E giallo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036820361500-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036820361500-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

ContiPur® Gloss Base F rosso

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036820363500-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036820363500-0493	0,700 l Vaso	375 Vasi

Conti® Classic Primer Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036980360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036980360514-0201	1,000 l Vaso	375 Vasi

Conti® Classic Primer Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036980360000-0358	2,250 l Vaso	112 Vasi
036980360000-0427	0,900 l Vaso	375 Vasi

Conti® Classic Satin Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036920360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036920360514-0201	1,000 l Vaso	300 Vasi

Conti® Classic Satin Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036920360000-0358	2,250 l Vaso	112 Vasi
036920360000-0427	0,900 l Vaso	300 Vasi

Conti® Classic Brillant Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036910360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036910360514-0201	1,000 l Vaso	300 Vasi

Conti® Classic Brillant Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036910360000-0358	2,250 l Vaso	112 Vasi
036910360000-0427	0,900 l Vaso	300 Vasi

Conti® Classic Regutop Base A bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036940360514-0204	2,500 l Vaso	112 Vasi
036940360514-0201	1,000 l Vaso	300 Vasi

Conti® Classic Regutop Base C incolore

Codice articolo	Imballo	Confezioni
036940360000-0358	2,250 l Vaso	112 Vasi
036940360000-0427	0,900 l Vaso	300 Vasi

Mix pasta KA 01 - giallo ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360010-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360010-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 02 - nero ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360020-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360020-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 03 - rosso ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360030-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360030-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 04 - arancione ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360040-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360040-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 05 - blu ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360050-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360050-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 06 - turchese ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360060-0201	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360060-0397	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KA 07 - giallo chiaro ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360070-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360070-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KO 08 - giallo limone

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360080-0201	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360080-0397	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KO 09 - nero

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360090-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360090-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KO 10 - blu

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360100-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360100-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KO 11 - verde

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360110-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360110-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KO 12 - arancione

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360120-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360120-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Sistema tintometrico Conti ProfiColor® - Mix pasta

Mix pasta KO 13 - magenta

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360130-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360130-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KX 14 - giallo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360140-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360140-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KX 15 - rosso

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360150-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360150-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Mix pasta KY 16 - bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360160-0397	4,0 l Secchio	288 Secchi
075100360160-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 17 - rosso

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360170-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 18 - magenta

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360180-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 19 - bianco

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360190-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 21 - giallo

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360210-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 22 - blu

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360220-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 23 - giallo ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360230-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 24 - nero

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360240-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Tönpaste PA 25 - rosso ossido

Codice articolo	Imballo	Confezioni
075100360250-0201	1,0 l Vaso	420 Vasi

Rezeptservice:
Tel.: +49 (0) 208-9948-160
Tel.: +49 (0) 208-9948-161
Fax: +49 (0) 208-9948-151
email: rezeptservice@kluthe.com

Note

Soluzioni professionali per la rimozione di smalti e pitture

Grazie alla loro azione in profondità, gli sverniciatori Grüneck® sciolgono con affidabilità e a fondo tutti i tipi di pitture e sono versatili nell'utilizzo.

Grüneck® 2000 Entschichter

Sverniciatore per pitture a un componente

Per la rimozione di pitture a un componente, pitture a base di dispersioni, pitture a base di lattice, intonaci in resina artificiale, smalti a base di acrilico, resina alchilica o stirene. Rimuove anche tappezzerie in fibra grezza che sono state verniciate più volte, collanti e resti di moquette in materiale plastico espanso. Può venire impiegato anche su legni duri e morbidi delicati.

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
051250500000-0290	30,0 kg	Secchio	12	Hobbocks
051250500000-0281	10,0 kg	Secchio	33	Secchi
051250500000-0267	2 x 2,5 kg	Secchio	70	Secchi
051250500000-0562	12 x 1,0 kg	Vaso	360	Vasi

Tonalità	giallastro-trasparente
Consumo	ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

Grüneck® Optimal

Sverniciatore per facciate di nuova generazione

Ideale per la rimozione su ampia superficie di pitture a base di dispersioni, pitture a base di lattice e intonaci in resina artificiale.

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
051340500000-0290	30,0 kg	Secchio	12	Hobbocks
051340500000-0281	10,0 kg	Secchio	33	Secchi
051340500000-0273	5,0 kg	Secchio	45	Secchi
051340500000-0267	2 x 2,5 kg	Secchio	70	Secchi
051340500000-0562	12 x 1,0 kg	Vaso	360	Vasi

Tonalità	giallastro-trasparente
Consumo	ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

Grüneck® Rasant

Sverniciatore a impiego universale per applicatori e verniciatori

Rimuove in modo affidabile pitture a dispersione, smalti a base di resina sintetica e a base di nitrocellulosa, residui di colla, mastici. Adatto anche per la rimozione di vernici a fuoco e vernici a due componenti. Per via del basso punto di infiammabilità, occorre badare a lavorare il prodotto su ridotta superficie.

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
051350500000-0281	10,0 kg	Secchio	33	Secchi
051350500000-0273	5,0 kg	Secchio	45	Secchi
051350500000-0267	2 x 2,5 kg	Secchio	70	Secchi
051350500000-0562	12 x 1,0 kg	Vaso	360	Vasi

Tonalità	bianco-trasparente
Consumo	ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

Grüneck® Power

Sverniciatore speciale di pregiata qualità per fondi resistenti agli acidi

Per la rimozione di pitture a un componente, come per es. pitture a base di dispersioni, pitture a base di lattice, intonaci in resina artificiale, smalti a base di acrilico, resina alchilica, stirene e NC. Rimuove anche collanti e resti di moquette in materiale plastico espanso.

Codice articolo	Imballo		Confezioni	
051360500000-0290	30,0 kg	Secchio	12	Hobbocks
051360500000-0281	10,0 kg	Secchio	33	Secchi
051360500000-0273	5,0 kg	Secchio	45	Secchi
051360500000-0267	2 x 2,5 kg	Secchio	70	Secchi
051360500000-0562	12 x 1,0 kg	Vaso	360	Vasi

Tonalità	giallastro-trasparente
Consumo	ca. 500 - 1000 g/m² per ogni applicazione

Note

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

Gottlieb-Daimler-Str. 12
D-69115 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 / 5301-0
Fax +49 (0) 6221 / 5301-176

E-Mail: info@kluthe.com

www.kluthe.com

Vendita

Feldstr. 55
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 (0) 208 / 9948-0
Fax +49 (0) 208 / 9948-163

E-Mail: info@conticoatings.com

www.conticoatings.com

Importatore per l'Italia:

FARBENTECH Commerciale S.r.l

Colori per Professionisti

Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)

Tel. 041.5150896
Fax 041.5151748

E-Mail: info@farbentech.com

www.farbentech.com