

Technische Information

Kluthe Rapid Grund

Sottofondo di rapida asciugatura per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Sottofondo speciale incolore per fondi assorbenti.

Caratteristiche **Kluthe Rapid Grund** è un sottofondo contenente solventi con un effetto consolidante in profondità. Si adatta perfettamente per applicare la mano di fondo su superfici sfarinanti o sabbiose e per solidificarle. di rapida asciugatura, non ingiallisce, stabile ai raggi UV, mantiene la sua elasticità.



Sottofondo per fondi assorbenti, in ambienti interni ed esterni. Consolida fondi sfarinanti e sabbiosi. Adatto per tutti i fondi come calcestruzzo, cartongesso, intonaci minerali, eternit, gesso, intonaco a base di calce e di cemento, legno, materiali legnosi. Sopraverniciabile con pitture a base di dispersione smalti comunemente reperibili in commercio.

Non adatto per essere sopraverniciato con pitture per pavimento o con smalti 2K.



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	Resina polimerizzata	Consumo	750 ml / 7 - 8 m ² , 2,5 l / 25 - 27 m ² per mano a seconda della porosità e dell'assorbimento del fondo
Peso specifico	Ca. 0,9 g/m ³	Destinazione	Per interni ed esterni
Viscosità (20°C)	24 sec., DIN-Becher 4 mm	Confezione	0,75 l, 2,5 l
Colore	incolore	Stoccaggio	Nella confezione ancora integra 12 mesi
Brillantezza	A seconda della quantità di prodotto applicata, da opaco a semilucido	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV.
GefStoffV	Infiammabile		

- I consumi esposti sono valori indicativi non vincolanti riferiti a un'applicazione su fondo liscio. I consumi esatti devono venire rilevati con una mano di prova sul componente da verniciare tenendo in considerazione tutte le operazioni preliminari.
- Non deperibile se conservato nella confezione originale ancora chiusa. Dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Preparazione del fondo Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Eventuale umidità residua defluisce tuttavia anche dopo l'applicazione di **Kluthe Rapid Grund**. Rimuovere con mezzi adeguati lo sporco che si lascia staccare e vecchie pitture non aderenti alla superficie. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e la base di fondo applicando una mano di prova.

Colorazione Non colorare.

Diluzione Non diluire.

Lavorazione Applicazione con pennello, rullo o tramite spruzzo. Superfici fortemente assorbenti, friabili e porose devono venire trattate con una mano di fondo bagnato su bagnato fino al livello di solidificazione necessario. Il sottofondo non deve formare una pellicola lucida chiusa. Non levigare dopo l'applicazione. Nell'esecuzione di verniciature in ambienti interni si deve provvedere ad una buona ventilazione e aerazione.

Essiccazione In caso di temperature elevate e bassa umidità (23°C, 50 % umidità relative dell'aria) fuori polvere dopo 10 minuti, sovrapplicabile dopo 1 ora. La superficie è completamente asciutta e può venire sopraverniciata dopo ca. un giorno. In caso di clima fresco e umido e spessori maggiori dello strato di prodotto, prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

Kluthe Rapid Grund

Sottofondo di rapida asciugatura per interni ed esterni

Pulizia degli utensili Nelle pause di lavoro conservare gli utensili dentro il materiale. Pulire gli strumenti di lavoro immediatamente dopo l'uso con **Kluthe Lösin® 100**.

Avvertenze

Rispettare in particolare Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Sicurezza Liquido e vapori infiammabile. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere fuori della portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Conservare sotto chiave. Contenuti / recipiente in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com