

Scheda Tecnica

Zinsser® Perma-White®



Protezione perfetta sin dall'inizio - vernice contro la muffa

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Pittura per interni ideale per tutti gli ambienti in cui si potrebbe formare muffa, come bagni, cantine, cucine, lavanderie, armadi, spogliatoi, scuole, ospedali, hotel, scuole materne, ristoranti, complessi sportivi, ecc. Il prodotto è soggetto in tutte le sue proprietà ad un normale grado di usura.

Caratteristiche Pregiata pittura per interni resistente allo sfregamento senza necessità di mano di fondo, con additivo speciale per la prevenzione della formazione di muffa.



- efficace in modo duraturo
- lavabile
- senza necessità di mano di fondo
- resistente allo sfregamento



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	acrilato puro	Destinazione	per interni
Colore	bianco	Stoccaggio	ca. 5 anni in ambiente fresco ma protetto dal gelo
Aspetto	opaco	Confezione	1 l, 3,75 l ed 10 l
Peso specifico	ca. 1,35 g/ml	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a Wb): 30 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene al massimo 29 g/l di COV.
Consumo	100 ml/m ² per mano		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Fondo di base Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriatezza mano di fondo. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova.

Muffe e funghi Liberare bene i punti interessati. Eliminare a livello preventivo le spore rimanenti, a tale scopo applicare Conti Antipilz sul fondo e lasciare asciugare.

Macchie Superfici colpite da imbrattature che tendono a macchiare nonché essenze nel cui caso potrebbero fuoriuscire componenti del legno, devono venire sottoposte a un trattamento preliminare e isolate con l'impiego di **Zinsser® B-I-N®**.

Tenere presente in particolare:

Il prodotto non è adatto per l'applicazione su pavimenti. Lo stesso vale per superfici che si trovano sott'acqua o possono entrare spesso in contatto con l'acqua, come docce e saune. Il prodotto non protegge a sufficienza da germi che provengono da alimenti e/o da agenti patogeni umani o animali.

Colorazione Con fino al 2 % di concentrati coloranti universali. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati coloranti universali.

Condizioni del materiale alla consegna Il materiale viene fornito pronto per la lavorazione, a seconda della necessità diluire con acqua fino al 10% (applicazione tramite spruzzatura). Mescolare bene il materiale prima della lavorazione.

Lavorazione Con pennello, rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione airless. 1. Applicare la pittura non diluita. 2. Applicare la seconda mano di pittura non prima che siano trascorse 2 ore. Temperatura dell'aria circostante e della base: almeno 10 °C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità Commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.cointcoatings.com - E-Mail: info@cointcoatings.com

Scheda Tecnica


Zinsser® Perma-White®



Protezione perfetta sin dall'inizio - vernice contro la muffa

- Tempo di essiccazione** A 20 °C di temperatura e con un'umidità relativa dell'aria del 50 %, secco alla polvere dopo ca. 1 ora e ripassabile non prima che siano trascorse 2 ore. In caso di basse temperature ed elevate umidità e spessori maggiori dello strato di lacca, prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo. A seconda della costituzione del fondo e del carico a cui la superficie è sottoposta, **Zinsser® Perma-White®** può venire di nuovo pienamente sottoposto a carichi e a lavori di pulizia dopo 5 - 7 giorni.
- Pulizia degli utensili** Subito dopo l'uso con acqua.

Avvertenze

- Rispettare in particolare** Le inerenti schede dati di sicurezza (UE).
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
- Non adatta per pavimenti o superfici continuamente a contatto con l'acqua, , incluse docce, saune o impianti a vapore.
- Il prodotto non protegge da batteri che provengono da alimenti o da agenti patogeni.
- Per ottenere un grado di resistenza a muffe e funghi che garantisca una sufficiente prevenzione, è necessario applicare due mani di prodotto.
- Sicurezza**
- 
ATTENZIONE
- Contiene 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE ; No. CAS : 26530-20-1 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE ; No. CAS : 2634-33-5 MISCELA DI: 5-CLOORO-2-METIL-2 H -ISOTIAZOL-3-ONE : 2-METIL- 2 H -ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; No. CAS : 55965-84-9 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Contenuti / recipiente in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Unità Commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.cointcoatings.com - E-Mail: info@cointcoatings.com