SISTEMA 3 IN 1

Fondo e Finitura Antiruggine

DILUIBILE CON ACQUA

Adatto per metallo, lamiera zincata,
alluminio, PVC, legno e fondi minerali

conti

da professionisti per professionisti

www.conticoatings.com

CONTIPUR© MULTIPROTECT

Rivestimento speciale semilucido per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Rivestimento universale a base di poliuretano, per interni ed esterni Utilizzabile come prima mano, mano intermedia e mano finale. Per applicazione su lamiera zincata, alluminio, metallo, plastica rigida, PVC, legno, fondi minerali nonché vecchie pitture portanti. Ottime caratteristiche di adesione, stabile agli agenti atmosferici, resistente all'ingiallimento.

DILUIBILE CON ACQUA

- adesione ottimale
- protezione multifunzionale
- eccellente protezione dalla corrosione

Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	poliuretano / acrilato	Consumo	ca. 120 - 150 ml/m²
Colore	bianco & colorabile con Conti ProfiColor®	Peso specifico	ca. 1,319 g/cm³
Confezione	750 ml, 2,5 l	Brillantezza	satinato

Proprietà:

Categoria di corrosione C3 lungo ai sensi della norma DIN EN ISO 12944-2, certificato dal Fraunhofer Institut. Facile da lavorare, ad alta tenuta, buon potere coprente, eccellente distensione e ottima copertura degli spigoli. Offre un'eccellente protezione dalla corrosione e ottime caratteristiche di adesione, è stabile agli agenti atmosferici e resistente all'ingiallimento.

Composizione (secondo VdL)

Poliuretano / Acrilato, biossido di titanio, talco, gesso, caolino, additivi

Più informazioni

www.farbentech.it/project/pur-multiprotect

Importatore per l'Italia:
FARBENTECH Commerciale Srl—Via Cavour 108—30010 Camponogara (VE)
Tel.041/5150896 Fax. 041/5151748 www.farbentech.com - info@farbentech.com

Conti Coatings GmbH & Co. KG
A company of the Kluthe Group

Stand: 04. Mai 2022