

PITTURA SILOSSANICA PER INTERNI

Pittura in dispersioni monostrato insensibile
alla luce radente fortemente opaca,
di minima tensione, rinforzata con silossano



Opaca e insensibile alla luce radente

conti

da professionisti per professionisti

www.conticoatings.com

ULTRARAPID

Pittura in dispersioni monostrato insensibile alla luce radente fortemente opaca, di minima tensione, rinforzata con silossano

Descrizione del prodotto

Pittura in dispersioni monostrato rinforzata con silossano, fortemente opaca, insensibile alla luce radente, elevato potere coprente, ottima lavorabilità, non filmogena, molto traspirante, si presta benissimo per ef-

fettuare ritocchi, applicabile anche su intonaci deumidificanti. Particolarmente adatta per particolarmente per tinteggiature nuove o di restauro su pareti e soffitti in locali chiari e particolarmente esposti alla luce solare. Utilizzabile su superfici sia lisce sia strutturate.



Compatibile con l'ambiente, priva di emissioni, solventi e plastificanti.

- Monostrato di buona lavabilità
- Non Filmogena
- Molto Traspirante
- Applicabile anche su intonaci deumidificanti



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	acrilato	Consumo	ca. 125 ml/m² per ogni applicazione
Tonalità	bianco & colorabile con Conti ProfiColor®	Resistenza all'abrasione a umido	classe 2
Confezione	5 lt - 12,5 lt	Rapporto di contrasto	classe 1, 8 m²/l
Peso specifico	ca. 1,451 g/cm³	Aspetto	opaco

Composizione (secondo VdL)

Acrilato, biossido di titanio, talco, gesso, caolino, additivi, conservanti, metilisothiazolinone e benzisothiazolinone

Più informazioni

www.farbentech.it/project/ultrarapid

